

## Elevador de Cangilones EC08

El proceso que realiza el ELEVADOR DE CANGILONES, es la transportación de los granos de una máquina a otra, esta dotado de cangilones de plástico, que facilitan la transportación de los granos, por medio de este mecanismo se evita que los granos sean maltratados y a la vez quebrados.

La altura de los elevadores varía de acuerdo a la altura que se desea instalar la máquina que va a ser alimentada por el elevador.



Modelo		EC06	EC08	EC10
Capacidad/Hora	Bushel/Tons	140/3.5	240/6	634/16
Alto	Ft/Mts	12/3.65	12/3.65	12/3.65
Ancho Base	In/Mts	6.5/0.16	8.5/0.21	10.5/0.26
Largo Base	In/Mts	17/0.43	19/0.48	27/0.68
Ancho Cabezal	In/Mts	6/0.15	8/0.20	10/0.25
Largo Cabezal	In/Mts	21/0.53	28/0.71	36/0.91
Ancho Tubo	In/Mts	6/0.15	8/0.20	10/0.25
Motor	Hp	0.75	1	1.5
Longitud de banda	In/Mts	319/8.1	324/8.22	326/8.28
Cangilones	No	78	69	75
Medida Cangilones	In	3x4	4x5	5X7

\*Especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso

\*La altura de elevador puede variar segun el cliente requiera, las especificaciones varian con respecto al alto

Para todo tipo de grano y semilla