

Elevador de Cangilones EC26

El proceso que realiza el ELEVADOR DE CANGILONES, es la transportación de los granos de una máquina a otra, esta dotado de cangilones de plástico, que facilitan la transportación de los granos, por medio de este mecanismo se evita que los granos sean maltratados y a la vez quebrados.

La altura de los elevadores varía de acuerdo a la altura que se desea instalar la máquina que va a ser alimentada por el elevador.

Modelo		EC12	EC17	EC26
Capacidad/H	Bushel/Tons	819/20	2908/73	12898/327
Alto	Ft/Mts	12/3.65	12/3.65	12/3.65
Ancho Base	In/Mts	16/0.40	20/0.5	29/0.73
Largo Base	In/Mts	36.3/0.92	56/1.42	73/1.85
Ancho Cabeza	In/Mts	12/0.30	17/0.43	26/0.66
Largo Cabeza	In/Mts	50/1.27	60/1.52	105/2.66
Ancho Tubo	In/Mts	12/0.30	17/0.43	26/0.66
Motor	Hp	2	60	80
Longitud de	In/Mts	326/8.28	360/9.1	
Cangilones	No	52	43	
Medida Cang	In	9X7	9X12	9X20

*Especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso

*La altura de elevador puede variar segun el cliente requiera, las especificaciones varian con respecto al alto



Para todo tipo de grano y semilla