

## Elevador de Cangilones EC12

El proceso que realiza el ELEVADOR DE CANGILONES, es la transportación de los granos de una máquina a otra, esta dotado de cangilones de plástico, que facilitan la transportación de los granos, por medio de este mecanismo se evita que los granos sean maltratados y a la vez quebrados.

La altura de los elevadores varía de acuerdo a la altura que se desea instalar la máquina que va a ser alimentada por el elevador.



Modelo		EC10	EC12	EC17
Capacidad/Hora	Bushel/Tons	634/16	819/20	2908/73
Alto	Ft/Mts	12/3.65	12/3.65	12/3.65
Ancho Base	In/Mts	10.5/0.26	16/0.40	20/0.5
Largo Base	In/Mts	27/0.68	36.3/0.92	56/1.42
Ancho Cabezal	In/Mts	10/0.25	12/0.30	17/0.43
Largo Cabezal	In/Mts	36/0.91	50/1.27	60/1.52
Ancho Tubo	In/Mts	10/0.25	12/0.30	17/0.43
Motor	Hp	1.5	2	60
Longitud de banda	In/Mts	326/8.28	326/8.28	360/9.1
Cangilones	No	75	52	43
Medida Cangilones	In	5X7	9X7	9X12

\*Especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso

\*La altura de elevador puede variar segun el cliente requiera, las especificaciones varian con respecto al alto



Campo 4 No 8 Col. Manitoba  
Cuauhtémoc, Chihuahua 31500  
Tel: +52 (625) 586-6652  
Email: info@fehr.mx  
Lada sin Costo: 01 (800) 543-4818

Para todo tipo de grano y semilla